

## 230kg タイプ(空冷) IM-230AM-1

- 製氷能力：約210/230kg/日(室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz)  
約190/205kg/日(室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
- 電 源：三相200V 50/60Hz 3.2kVA(9.0A)
- 消費電力：1040/1200W(力率68/80%)
- 消費水量：約0.34/0.37m³/日(室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz)  
約0.30/0.32m³/日(室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
- 配管口径：給水口 Rc1/2 排水口 Rp3/4×2



前面吸気  
左・右・背面排気





前面吸気  
左・右・背面排気

### IM-230AM-1-SA

- 自然落下時貯氷量：約135kg
- 最大ストック量：約150kg
- 12時間で使用可能な氷：約210/230kg
- 外形寸法：幅700×奥行790×高さ1850(mm)
- 製品質量：114kg


### IM-230AM-1-SAF

- 自然落下時貯氷量：約100kg
- 最大ストック量：約105kg
- 12時間で使用可能な氷：約205/215kg
- 外形寸法：幅700×奥行605×高さ1890(mm)
- 製品質量：112kg



## 230kg タイプ(水冷) IM-230AWM-1

- 製氷能力：約205/230kg/日(室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz)  
約190/205kg/日(室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
- 電 源：三相200V 50/60Hz 3.2kVA(9.0A)
- 消費電力：1050/1150W(力率72/82%)
- 消費水量：約1.57/1.72m³/日(室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz)  
約2.29/2.52m³/日(室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
- 配管口径：給水口 Rc1/2 排水口 Rp3/4×2





### IM-230AWM-1-SA

- 自然落下時貯氷量：約135kg
- 最大ストック量：約150kg
- 12時間で使用可能な氷：約205/230kg
- 外形寸法：幅700×奥行790×高さ1850(mm)
- 製品質量：115kg

### IM-230AWM-1-SAF

- 自然落下時貯氷量：約100kg
- 最大ストック量：約105kg
- 12時間で使用可能な氷：約202.5/215kg
- 外形寸法：幅700×奥行605×高さ1890(mm)
- 製品質量：113kg



## 230kg タイプ(空冷リモートコンデンサー) IM-230ASM-1

- 製氷能力：約215/235kg/日(室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz)  
約200/215kg/日(室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
- 電 源：三相200V 50/60Hz 3.2kVA(9.0A)
- 消費電力：1050/1200W(力率72/80%)
- 消費水量：約0.34/0.37m³/日(室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz)  
約0.31/0.34m³/日(室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
- 配管口径：給水口 Rc1/2 排水口 Rp3/4×2  
冷媒入口 φ9.52 フレア 冷媒出口 φ9.52 フレア





### IM-230ASM-1-SA

- 自然落下時貯氷量：約135kg
- 最大ストック量：約150kg
- 12時間で使用可能な氷：約215/235kg
- 外形寸法：幅700×奥行790×高さ1850(mm)
- 製品質量：112kg

### IM-230ASM-1-SAF

- 自然落下時貯氷量：約100kg
- 最大ストック量：約105kg
- 12時間で使用可能な氷：約207.5/217.5kg
- 外形寸法：幅700×奥行605×高さ1890(mm)
- 製品質量：110kg



本カタログでは、お客様の機種選定の目安としていただくため、各機種について「12時間で使用可能な氷」の量を下記のように算出し、記載しております。

閉店時間中(12時間)の貯氷量 + 営業時間中(12時間)の製氷量 = 12時間で使用可能な氷(営業時間に使用できる氷) ※室温20℃、水温15℃、50/60Hz。前日に貯氷量なしの状態から算出。